



СИНТЕЗАТОР РЕЧИ SM-2



sm2_rus 03/03

Синтезатор предназначен для хранения устного сообщения о тревожном состоянии. Устройство приспособлено к совместной работе с прибором-сигнализатором охран-ным (централью) типа СА-64, СА-10, СА-6, СА8V2. Сообщение сохраняется также при отсутствии электропитания.

Техническое описание

В синтезаторе имеются два слуховых гнезда. Гнездо **LINE OUT** обеспечивает возможность прослушивания телефонной линии, второе гнездо **REPORT OUT** - контроль записанного сообщения. Светодиод LED сигнализирует запись сообщения. Нажатие кнопки **PLAY**, вызывает контрольное воспроизведение текста сообщения. Вторая кнопка **REC** предназначена для записи сообщения. Микрофон находится внутри корпуса синтезатора.

Запись сообщения

Нажать кнопку записи **REC** и удерживая ее в нажатом состоянии воспроизвести текст сообщения. Освобождение кнопки вызывает прекращение процесса записи сообщения. После заполнения памяти выключается светодиод LED.

Технические характеристики

Наибольшая длительность сообщения	16 с
Потребляемый ток (в состоянии покоя)	3 мА
Максимальная потребляемая мощность	18 мА
Напряжение питания	9...16 В